

3М Кабельные хомуты

Кабельные хомуты 3М предназначены для сборки и надежной фиксации кабелей или проводов как внутри, так и вне помещения. Хомуты выпускаются из специфицированного UL материала Nylon 6/6 и разработаны с учетом широкого диапазона температур эксплуатации.



Устойчивы к УФ излучению.
Не поддерживают горения.
Температура монтажа: -10... +40°C.
Температура эксплуатации: -40... +85°C.

Дополнительные аксессуары:
монтажные площадки, стеной крепеж и инструмент для затяжки хомутов.

Таблица выбора хомутов

Серия	Длина, мм	Ширина, мм						
		Миниатюрные	Средние	Стандартные	Усиленные			
		2,5	3,6	4,8	7,6		9,0	
		Усилие на разрыв, Н						
FS серия		80	180	220	550	800	510	800
	100	FS 100 A(W)-C						
	140	FS 140 A(W)-C	FS 140 B(W)-C					
	150		FS 150 B(W)-C					
	160	FS 160 A(W)-C		FS 160 C(W)-C				
	200	FS 200 A(W)-C	FS 200 B(W)-C	FS 200 C(W)-C	FS 200 D(W)-C			
	280			FS 280 C(W)-C	FS 280 D(W)-C			
	290		FS 290 B(W)-C					
	370			FS 370 C(W)-C				
	380				FS 380 D(W)-C			
	390			FS 390 C(W)-C				
	500					FS 500 D(W)-C		
	550							FS 550 D(W)-C
FT серия	760							FS 760 D(W)-C
	200						FT 200 DW-C	
	290							FT 290 DW-C
	380							FT 380 DW-C

Обозначения: W – модификация хомутов, которая применяется вне помещения;
FT – усиленная модификация, применяется для особо тяжелых условий.

Свойства	Преимущества
Усиленная самозапирающаяся головка с двойными зубцами	Надежность фиксации
Устойчивость к УФ	Долговечность при наружной установке
Высококачественный материал Nylon 6/6	Долговечность
Температура эксплуатации: -40... 85°C	Универсальность и надежность
Широкий выбор типоразмеров	Уменьшение затрат и универсальность

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся проверенной, но ее полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели. Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая помимо прочего косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ПО ЛЮБОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПОМИМО ПРОЧЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И СТРОГУЮ ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЛИ ПОНЕСЕННЫЕ ПО ПРИЧИНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ИЗДЕЛИЙ ПРОДАВЦА.



3М Россия
3М Электротехнические изделия
125445, г. Москва
ул. Смольная, 24Д
Бизнес-центр “Меридиан”
Тел.: (095) 784-7474
Факс: (095) 784-7475
www.3m.com/ru

3М Украина
0407, г. Киев
ул. Спасская, 30а, офис 7-3В
Бизнес-центр “Подол Плаза”
Тел.: 38 (044) 490-5777
Факс: 38 (044) 490-5775

3М Казахстан
480009, г. Алматы
пр. Абая, 153, офис 31/32
Тел.: 7 (3272) 50-9944
Факс: 7 (3272) 50-9573

Издание: 1
©3М 2005